

SL GG-HSW

Position
_____ / _____

**Gewünschte Liefer-
woche:** _____

1. Anlagenzahl
_____ Stück

**2. Anzahl Flügel
(von innen gesehen)**
_____ nach links
_____ nach rechts
_____ öffnend

3. Glasart
 10 mm ESG klar
 12 mm ESG klar

4. Oberfläche
Flügelprofile Aluminium
 silber Eloxal EV1
 weiß pulverbeschichtet (RAL 9016)
 Sonderfarbe in RAL _____
 Sonderausstattung
Flügelprofile Edelstahl

5. Grundriss
Bitte separate Zeichnung beilegen und Maßbezugslinie angeben.

Bitte gewünschte Funktion und Position der Flügel angeben.

Bitte gewünschte Position für die abzu- parkenden Flügel bei geöffneter HSW ange- ben.

Sonstiges

Besteller:

Kom:
Angebotsnummer:
Lieferanschrift: (falls abweichend vom Besteller)

Tel:


Fax:

Ansprechpartner

6. Beschlagsfestlegung: Solarlux Design Griffe in Edelstahlqualität

- Stossgriffoptionen:
 SL Stossgriff TG (beidseitig)

 SL Griffstange (beidseitig):
 450 mm (mit 2 Stützen)
 900 mm (mit 2 Stützen)
 1800 mm (mit 3 Stützen)



7. Profil Varianten ankreuzen

Laufschiene ohne Abdeckung (Standard) 5-60-21-x Abdeckung (Aufpreis)

5-60-28-x 5-60-35-x 15-50-20-x verstellbare Bodenhülse (Aufpreis)

werkseitig keine Entwässerung werkseitig keine Entwässerung werkseitig keine Entwässerung

8. Skizze

Innenansicht

Rahmenaußenmaß (Breite): _____ mm

Rahmenaußenmaß (Höhe): _____ mm

hier Flügeleinteilung und Öffnungsrichtung skizzieren

Außenseite

Draufsicht

Innenseite

hier Flügel im geöffneten Zustand skizzieren (Parkposition)

01/2011 - Technische Änderungen vorbehalten.